



News  
03/09

SALES INFORMATION  
VERTRIEBSINFORMATION

## Satteltiefflader vom Typ STZ-L 4-42/80 A F2 RM

Das ideale Fahrzeugkonzept für den Transport von Rad- und Kettenfahrzeugen (Baumaschinen)

- flexibel einsetzbar mit teilbarer und unteilbarer Ladung
  - Radmulden und abnehmbare ALU-Abdeckungen
    - seitlich tieferliegende Ladeflächen
      - ausziehbare Verbreiterungen (je nach Einsatzzweck)
      - neue Rampensicherungstechnik
      - innovative Ladungssicherungstechnik
        - Baggerstielfulde in verschiedenen Längen und Breiten
        - verschleißarmer Gummibodenbelag (*superGrip*)
        - individuelle Ausrüstungsmöglichkeiten





Schwanenhals mit Bordwänden und **Premium-Staukasten**



Anlegerampen zum Befahren des Schwanenhalses



Containerverriegelungen abnehmbar



Radmulden zwischen 2. und 3. Achse mit ALU-Abdeckungen



ALU-Abdeckungen ausziehbar



2-teilige Rampen mit „superGrip“ Gummibodenbelag, Kletterleisten in Aussenfeldern sowie hydraulischer Rampenverschiebung



Große Baggerstielmulde

Verbreiterungselemente in der Auffahrtschräge



## Technische Daten:

Geschwindigkeit  
Sattellast (technisch)  
Achslast  
Gesamtgewicht

**Zulassung**  
80 km/h  
20.000 kg  
10.000 kg  
60.000 kg



+49(0)8331-15340