

Goldhofer TU-L 4

Anhänger
EZ 12/2018
Gebrauchtfahrzeug

Preis auf Anfrage

Weitere technische Daten

Fahrzeugnummer	GT4784
Zulässiges Gesamtgewicht	44.800 kg
HU	Neu
Achsen	4
Nutzlast	35.700 kg
Länge	18.720 mm
Breite	2.550 mm
Laderaumlänge	7.500 mm
Laderaubbreite	2.550 mm

Ausstattung

ABS
EBS
Vermietung möglich

Fahrzeugbeschreibung

GOLDHOFER 4-Achs Tiefladeanhänger Typ TU- L 4 "expert 4875"

•Gewichte:

- Achslast: 4 x 10.000 kg
- Gesamtgewicht: 40.000 kg
- Eigengewicht: ca. 9.100 kg (ohne Zubehör)
- Nutzlast: ca. 35.700 kg
- Maß b - Kupplungsmaß 11.670 mm

• Ladefläche/Fahrzeugheck:

- Ladefläche durchgehend über Fahrwerk mit Bodenbelag Fichte
- Unterfahrschutz
- BPW-Eco Achsfabrikat mit mechanischem Achsausgleich
- Baggermulde 2940 mm x 580 mm
- EG-Bremsanlage, Federspeicher Feststellbremse, EBS-elektronisches Bremssystem
- 1 Stk. Ersatzradhalter unter Ladefläche montiert
- Bauform „Angeschrägt“ (800 mm lang, 10° Anschrägung) mit Gummi Belag superGrip in der Anschrägung



- Hydraulisch Abstützung im Fahrzeugheck
- Heck: Gummi SuperGrip
- Kletterleisten im Außenbereich der ANSchrägung 20 mm x 20 xx 55 mm

- Rampen:

- 1-tlg. Auffahrampen, (2850 mm x 720 mm) mit Super-Grip Gummibelag und Kletterleisten im Aussenbereich der Rampen (20 x 20 x 100 mm breit)
- Max. Rampenbelastbarkeit 50.000 kg
- Rampenhebewerk hydraulisch
- mechanische Rampenverschiebung; max. Außenbreite 2.780 mm, Mindestinnenabstand 472 mm
- Halter für Rundumleuchte inkl. Rundumleuchte

- Ladungssicherung:

- 6 Paar Zurrpunkte LC 10000 daN
- 3 Paar Zurrpunkte LC 13400 daN
- 1 Paar Zurrpunkte LC 20000 daN
- 4 Paar Rungentaschen (100 x 50 mm)
- 4 Paar Rungentaschen (100 x 50 mm) vorne mittig für Lastanschlag
- 4 Paar Gewindebuchse(n) M36 auf der Ladefläche
- 1 Paar Bohrungen, zur Befestigung von Lastblöcken, Typ VLBG 2,5 (LC 5000)
- 4 Paar Bohrungen, zur Befestigung von Lastblöcken, Typ VLBG 1 (LC 2000)

- Zubehör:

- ALU-Deckel für Stauraum auf der Kröpfung abschließbar
- Zuggabel 200 mm gekröpft, 1500mm lang mit Zuggabelöse 50mm Durchmesser, mit BPW-Deichselstütze
- Werkzeugkasten (Kunststoff), unter der Ladefläche montiert
- Klappbare Verbreiterung um jeweils 225 mm und Verbreiterungsbohlen aus Lärche, 45mm; inkl. Halterungen für Verbreiterungsbohlen unter der Ladefläche
- 1 Stück Ersatzrad, komplett
- 2 Paar Warntafel 423 mm x 423 mm (inkl. LED Positionsleuchte)
- Hydraulik: Zugmaschinenanschluss und Hand Notpumpe
- 1 Paar LED Rückfahrcheinwerfer an der Schlusstraverse
- Rundumleuchte steckbar

- ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN -





GOLDHOFER AKTIENGESELLSCHAFT
Donaustrasse 95
87700 Memmingen/Germany

Tel.: +49 8331 15-0
Fax: +49 8331 15-239
Web: www.goldhofer.com

- ANGABEN OHNE GEWÄHR -

Kontakt

Goldhofer Aktiengesellschaft
Philipp Grosse
Donaustraße 95
87700 Memmingen
Deutschland
Tel.: +49 8331 15817
Fax: +49 8331 15817
E-Mail: philipp.grosse@goldhofer.com