

Goldhofer STN-L 3 (245) A "STEPSTAR"

Semiauflieger
EZ 08/2021
Gebrauchtfahrzeug

Preis auf Anfrage

Weitere technische Daten

Fahrzeugnummer	GT4674
Zulässiges Gesamtgewicht	48.500 kg
HU	Neu
Achsen	3
Nutzlast	39.500 kg

Ausstattung

ABS
EBS
Vermietung möglich

Fahrzeugbeschreibung

GOLDHOFER 3-achs Satteltieflader
Typ STN-L 3 (245) A »STEPSTAR«

Sattellast: 18.500 kg
3 x 10t Achslast: 30.000 kg (techn. max. 12t Achslast)
Gesamtgewicht: 48.500 kg
Eigengewicht: ca. 10.400 kg
Nutzlast: ca. 38.100 kg
Maß b: 12.000 mm

- Schwanenhals
 - Länge: 4.100 mm
 - Sattelhöhe (beladen bei Ladehöhe 1): 1.200 mm
 - Durchlenkradius nach hinten: 2.400 mm
 - Königszapfen: 2"
 - 3 x Staukasten rechteckig aus Aluminium mit Klappdeckel, abschließbar
 - Maße (H x B x T) ca. 400 mm x 800 mm x 380 mm (Anordnung: links, rechts, mittig)
 - Aluminium-Bordwände 2 Stück 400 mm hoch
 - Ersatzradhalter stirnseitig am Schwanenhals
 - zweite Einschraubposition für den Königszapfen zur nachträglichen Veränderung des Durchlenkradius hinten zwischen 2.400 mm und 2.100 mm (Eingebaut auf Position 2.400 mm)



- Ladefläche:

- Länge: 9.300 mm
- Breite: 2.550 mm
- technisch maximaler Auszug von 3.000 mm
(Achtung: die maximal zulässige Gesamtlänge ist länder- und zugmaschinenabhängig und weicht daher von der technisch maximalen Länge ab)
- angeschrägtes Fahrzeugheck 8°, 550 mm Länge
- mechanische, federunterstützte Komfort-Fallstützen am Fahrzeugheck zum Abstützen beim Beladevorgang
- Stahl mit Antirutsch
- 3 Paar Rungentaschenleisten
- 2 Paar Wadertaschen für Containertransport (2 x 20")
- Holme zur Verbreiterung auf 3.000 mm
- Baggermuldenlänge (L5) x Breite (W2) x Tiefe 3.850mm x 760 mm x 310 mm
- 1x Rungentaschenleisten auf dem Festteil
- 1x Rungentaschenleisten ca. in der Mitte der Ladefläche
- 1x Rungentaschenleisten hinter der letzten Achse

- 3-Achs Fahrwerk:

- Achsfabrikat: BPW Eco Max
- 2 x Starrachse | 1 x reibungsgelenkte Achse
- Ladehöhe 1 (beladen): 855 mm +140 mm / -60 mm
- Ladehöhe 2 (beladen): 895 mm +/- 100 mm
- lastabhängige Liftachse auf der ersten Achse inkl. Anfahrhilfe (Zwangsabsenkung der Liftachse über TIM möglich)

- Rampe, 2-teilig

- Länge 4.300 mm, Breite 800 mm
- Tragkraft 38 t
- Bodenbelag Gummi Supergrip
- Integrierte mechanische Verriegelung im Rampenhebezyylinder zur Rampensicherung in Transportstellung
- Rampenbedienung (Hebewerk und Verschiebung) hydraulisch
- Spiralkabelfernbedienung mit Steckverbindung im Heckbereich
- Elektro-Hydraulik Aggregat zur Rampenbedienung
- Rampe am Fahrzeug montiert

- Zubehör

- 1 Paar zusätzliche LED-Rückfahrscheinwerfer Heck auf Rückwärtsgang geschaltet
- 1 x Steckbare LED-Rundumleuchte, auf Beleuchtung geschaltet



GOLDHOFER AKTIENGESELLSCHAFT
Donaustrasse 95
87700 Memmingen/Germany

Tel.: +49 8331 15-0
Fax: +49 8331 15-239
Web: www.goldhofer.com

- ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN -
- ANGABEN OHNE GEWÄHR -

Kontakt

Goldhofer Aktiengesellschaft
Philipp Grosse
Donaustraße 95
87700 Memmingen
Deutschland
Tel.: +49 8331 15-817
E-Mail: philipp.grosse@goldhofer.com