

Goldhofer STN-L 3 (245) "STEPSTAR"

Semiauflieger
EZ 01/2022
Neufahrzeug

Preis auf Anfrage

Weitere technische Daten

Fahrzeugnummer N104144800
Baujahr 2022

Ausstattung

Luftfederung
ABS
EBS
Vermietung möglich

Fahrzeugbeschreibung

GOLDHOFER 3-achs Satteltieflader
Typ STN-L 3 (245) "Stepstar"

Sattellast: 18.500 kg
3 x 10t Achslast: 30.000 kg (techn. max. 12t Achslast)
Gesamtgewicht: 48.500 kg
Eigengewicht: ca. 9.000 kg (mit Zubehör)
Nutzlast: ca. 39.500 kg
Maß b: 11.370 mm

- Schwanenhals
 - Länge: 4.100 mm
 - Sattelhöhe: 1.270 mm
 - Durchlenkradius nach vorne: 1.690 mm
 - Durchlenkradius nach hinten: 2.400 mm
 - Königszapfen: 2"
 - Antirutschbelag
 - Ersatzradhalter stirnseitig am Schwanenhals
 - 3 Paar Zurringe auf Ladefläche Schwanenhals
 - 2 Paar Rungentaschen
- Ladefläche
 - Länge: 8.700 mm
 - Breite: 2.550 mm
 - nicht ausziehbar
 - angeschrägtes Fahrzeugheck 8°, 550 mm Länge
 - Traffideckgo® Gummibelag, besandet, Aufbauhöhe 8 mm



(verkürzte Version, vor den Achsen)

- Bodenbelag Blech mit Antirutschbelag
- offener Stahl-Staukasten für Verbreiterungsbohlen unter der Ladefläche montiert, Breite 800 mm
(max. Zuladung 200 kg bei flächiger Belastung)
- Heckabstützung mechanisch federunterstützt
- 7 Paar Rungentaschen im Außenrahmen der Ladefläche
- 9 Zurrpunkte Ladefläche/Heckbereich/Außenrahmen (LC 10.000)
- offener Stahl-Staukasten für Verbreiterungsbohlen unter der Ladefläche
- Verbreiterung ausziehbar 3 m

- 3-Achs Fahrwerk:

- Achsfabrikat: BPW Eco Max
- 2 x Starrachse | 1 x reibungsgelenkte Achse
- Ladehöhe 1 (beladen): 855 mm +140 mm / -60 mm
- Ladehöhe 2 (beladen): 895 mm +/- 100 mm
- Fahrstabilitätsregelung RSS (Roll Stability Support)
- Baggermulde: L 3.050 mm x B 760 mm x H 310 mm

- Rampe, 1-teilig

- Länge 3.000 mm, Breite 800 mm
- Tragkraft 38 t
- Bodenbelag Lärche
- Integrierte mechanische Verriegelung im Rampenhebezyylinder zur Rampensicherung in Transportstellung
- Rampenbedienung (Hebewerk und Verschiebung) hydraulisch
- Spiralkabelfernbedienung mit Steckverbindung im Heckbereich
- Elektro-Hydraulik Aggregat zur Rampenbedienung

- Systeme

- Hochwertige ERMAX Fahrzeugelektrik

DB 7350 - Novagrau

- ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN -
- ANGABEN OHNE GEWÄHR -

Kontakt

Goldhofer Aktiengesellschaft
Philipp Grosse
Donaustraße 95
87700 Memmingen
Deutschland
Tel.: 0833115817



GOLDHOFER AKTIENGESELLSCHAFT
Donaustrasse 95
87700 Memmingen/Germany

Tel.: +49 8331 15-0
Fax: +49 8331 15-239
Web: www.goldhofer.com

E-Mail: philipp.grosse@goldhofer.com