

Goldhofer STN-L 3 (245) A "STEPSTAR"

Semiauflieger
EZ 02/2024
Neufahrzeug

Preis auf Anfrage

Weitere technische Daten

Fahrzeugnummer 43245
Baujahr 2024

Ausstattung

Luftfederung
ABS
EBS
Vermietung möglich

Fahrzeugbeschreibung

GOLDHOFER 3-achs Satteltieflader
Typ STN-L 3 (245) A "Stepstar"

Sattellast: 18.500 kg
3 x 10 t Achslast: 30.000 kg (techn. max. 12t Achslast)
Gesamtgewicht: 48.500 kg
Eigengewicht: ca. 11.000 kg (ohne Zubehör)
Nutzlast: ca. 37.500 kg
Maß b: 11.370 mm

- >MEGA> Schwanenhals - niedrige Bauhöhe, starr in Mittelröhren-Ausführung
 - Länge: 3.700 mm
 - Sattelhöhe: 950 mm
 - Durchlenkradius nach vorne: 1.845 mm
 - Durchlenkradius nach hinten: 2.100 mm
 - Königszapfen: 2"
 - Antirutschbelag
 - Ersatzradhalter stirnseitig am Schwanenhals
 - 3 Paar Zurringe auf Ladefläche Schwanenhals
 - 2 Paar Rungentaschen
 - 1 Paar zusätzliche Unterlegkeile inkl. Halterung
- Ladefläche
 - Länge: 9.300 mm (Gesamtlänge: 16.140 mm)
 - Breite: 2.550 mm
 - ausziehbar: 6840 mm



- Ladehöhe : 855 mm (-60 mm / +140 mm)
- angeschrägtes Fahrzeugheck 8°, 550 mm Länge
- Bodenbelag Blech mit Antirutschbelag
- offener Stahl-Staukasten für Verbreiterungsbohlen unter der Ladefläche montiert, Breite 800 mm
(max. Zuladung 200 kg bei flächiger Belastung)
- Heckabstützung mechanisch federunterstützt
- 7 Paar Rungentaschen im Außenrahmen der Ladefläche
- 9 Zurrpunkte Ladefläche/Heckbereich/Außenrahmen (LC 10.000)
- offener Stahl-Staukasten für Verbreiterungsbohlen unter der Ladefläche
- Verbreiterung ausziehbar 3 m
- 4 Paar lose Containerverriegelung für Wader

- 3-Achs Fahrwerk:
 - Radstand: 2 x 1.410 mm
 - Achsfabrikat: BPW Eco Max, luftgefedert
 - 2 x Starrachse | 1 x reibungsgelenkte Achse
 - Zweite Ladehöhe : 895 mm (-100 mm / +100 mm)
 - Fahrstabilitätsregelung RSS (Roll Stability Support)
 - Baggermulde: L 3.050 mm x B 760 mm x H 310 mm

- Rampe, 2-teilig
 - Länge 4.300 mm, Breite 800 mm
 - Tragkraft 38 t
 - Bodenbelag Lärche
 - Integrierte mechanische Verriegelung im Rampenhebezyylinder zur Rampensicherung in Transportstellung
 - Rampenbedienung (Hebewerk und Verschiebung) hydraulisch
 - Spiralkabelfernbedienung mit Steckverbindung im Heckbereich
 - Elektro-Hydraulik Aggregat zur Rampenbedienung

- Systeme
 - Hochwertige ERMAX Fahrzeugelektrik

- RAL 3002 - Karminrot

- !!! MUSTERBILDER !!!
- ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN -
- ANGABEN OHNE GEWÄHR -

Kontakt

Goldhofer Aktiengesellschaft
Philipp Grosse



GOLDHOFER AKTIENGESELLSCHAFT
Donaustrasse 95
87700 Memmingen/Germany

Tel.: +49 8331 15-0
Fax: +49 8331 15-239
Web: www.goldhofer.com

Donaustraße 95
87700 Memmingen
Deutschland
Tel.: +49 8331 15-817
E-Mail: philipp.grosse@goldhofer.com