

Goldhofer STZ-VLS 4-40/80 A

Semiauflieger
EZ 09/2000
Gebrauchtfahrzeug

Preis auf Anfrage

Weitere technische Daten

Fahrzeugnummer GT0128
Baujahr 2000

Fahrzeugbeschreibung

GOLDHOFER 3-Achs Tiefbett STZ-VLS 4-40/80 A

Sattellast: 17.500 kg
4 x 10t Achslast: 40.000 kg
Gesamtgewicht: 57.500 kg
Eigengewicht: ca. 19.000 kg (ohne Zubehör)
Nutzlast: ca. 38.500 kg

- Schwanenhals hydraulisch heb-und senkbar, incl. Abstützzyylinder
 - Hydraulische Verriegelung zur Baggerbrücke
 - Durchlenkradius nach hinten: 2.200 mm
 - Königszapfen: 2"
 - Schwanenhals Länge 3.750 mm lang / Breite 2.440 mm
- Spezial-Tiefbett in Form einer Baggerbrücke, direkt am luftgefederten 4-Achs-Fahrwerk angeschweißt
 - Auslegung für eine TECHNISCHE NUTZLAST bis ca. 39 t
 - Länge: 7.500 mm teleskopierbar um 4.000 mm auf 11.500 mm
 - Grundbreite: 600 mm der Mittellöhre
 - Bauhöhe der Tiefbett-Brücke: 330 mm
 - Ladehöhe beladen 480 mm / Bodenfreiheit beladen 150 mm
 - 3 Stück Spezialverschiebetische Breite 2.300 mm,
 - an allen 3 Tischen für eine max. Außenbreite von 3.000 mm
 - Auslegung Schiebetische/Ausschiebeelemente f. eine Radspurweite von 2.200mm bzw. Radlast von max.10t
- 4- Achs Fahrwerk (luftgefedert):
 - Achsfabrikat: BPW Eco
 - 1.Achse Schmalachse, Fahrwerk an der Baggerbrücke fest angeschweißt



- Luftgefedertes Fahrwerk mit einer über Drehschemel gelenkten Schmalspurachse
- 3 hydromechanisch zwangsgelenkten Lenkschenkelachsen
- Fahrwerksmaße: Länge 5.730 mm Breite 2.550 mm Höhe beladen 925 mm
- Radstand 1.310 mm
- Baggermulde Maße: 3.210 mm Breite 694 mm Tiefe 240 mm

- Sonstiges:
 - Zwillingsbereifung 235/75R17.5 zu Fahrwerk
 - Beka-Max-Zentralschmieranlage
 - RAL 6016 Türkisgrün

- ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN -
- ANGABEN OHNE GEWÄHR -

Kontakt

Goldhofer Aktiengesellschaft
Philipp Grosse
Donaustrasse 95
87700 Memmingen
Deutschland
Tel.: +49 8331 15-817
E-Mail: philipp.grosse@goldhofer.com