

Goldhofer STN-L 3 (245) RM2 "STEPSTAR"

Semiauflieger
EZ 03/2022
Gebrauchtfahrzeug

Preis auf Anfrage

Weitere technische Daten

Fahrzeugnummer GT0131
Baujahr 2021

Fahrzeugbeschreibung

GOLDHOFER 3-achs Satteltieflader
STN-L 3 (245) A RM2 "STEPS"

Sattellast: 18.500 kg
Achslast 3 x 10 t: 30.000 kg
Gesamtgewicht: 48.500 kg
Eigengewicht: ca. 9.900 kg (ohne Zubehör)
Nutzlast: ca. 38.600 kg
Maß b: 11.370 mm

- Schwanenhals
 - Länge: 3.700 mm
 - Sattelhöhe (beladen bei Ladehöhe 1): 1.270 mm
 - Absatzhöhe: 855 mm
 - Durchlenkradius nach vorne / hinten: 1.640 mm / 2.400 mm
 - Königszapfen: 2"
- Ladefläche:
 - Länge: 8.700 mm
 - Breite: 2.550 mm
 - angeschrägtes Fahrzeugheck 8°, 550 mm Länge
 - mechanisch, federunterstützte Komfort-Fallstützen am Fahrzeugheck
 - Bodenbelag: Stahl mit Antirutsch
- 3-Achs Fahrwerk:
 - Breite 2.550 mm
 - Baggermulde: Länge 3.450 mm Breite 760 mm Tiefe 310 mm
 - Achsfabrikat: BPW Eco
 - 2 x Starrachse | 1 x reibungsgelenkte Achse
 - Ladehöhe 1 (beladen): 855 mm +140 mm / -60 mm



- Zwillingsbereifung 245/70 R17,5

- Rampe, 1-teilig
 - Länge 3.000 mm, Breite 800 mm
 - Rampennutzlast: 38t
 - Bodenbelag: super Grip
 - Integrierte mechanische Verriegelung im Rampenhebezyylinder, Rampensicherung
 - Rampenbedienung (Hebewerk und Verschiebung) hydraulisch

- Sonstiges

- Radmuldenabdeckung/Alum "Premium", volle Breite 600 mm und verbreiterbar auf 3.000 mm mit 8 t Radlast; unterschiedl. Radmuldentiefen durch Verwendung der Radmuldenabdeckung (Tiefe ca.: 390 mm und 260 mm)
- Smart Board, Fabrikat Wabco
- TIM Knorr, Versorgung Rampen über E-Aggregat (NATO-Dose)
- Hochwertige ERMAX Fahrzeugelektrik
- Rundumleuchte
- Einfarbige Lackierung in DB7350 - Novagrau

- ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN -
- ANGABEN OHNE GEWÄHR -

Kontakt

Goldhofer Aktiengesellschaft
Philipp Grosse
Donaustraße 95
87700 Memmingen
Deutschland
Tel.: +49 8331 15-817
E-Mail: philipp.grosse@goldhofer.com