

Goldhofer STZ-VP/MPA 4 (245) A (1+3) mit Flachbettbrücke

Tiefbettauflieger
EZ 01/2018
Gebrauchtfahrzeug

Preis auf Anfrage

Weitere technische Daten

Fahrzeugnummer	GT0179
Baujahr	2018

Fahrzeugbeschreibung

GOLDHOFER 4-Achs Flachbett, ausziehbar
STZ-VP/MPA 4 (245) A (1+3) mit Flachbettbrücke

Technische Daten bei Verwendung einer 3-Achs-Zugmaschine

Geschwindigkeit 80 km/h
Sattellast 17.000 kg
Achslast 4 x 12.000 kg
Zulässiges Gesamtgewicht ca. 65.000 kg
Eigengewicht ca. 21.000 kg
Nutzlast ca. 44.000 kg

Technische Daten bei Verwendung einer 4-Achs-Zugmaschine

Geschwindigkeit 80 km/h
Sattellast 20.500 kg
Achslast 4 x 12.000 kg
Zulässiges Gesamtgewicht ca. 68.500 kg
Eigengewicht ca. 21.000 kg
Nutzlast ca. 47.500 kg

Typ STZ-VP 1 (245)

- Fahrzeugmaße:
 - Maß a: 5.350 mm
 - Maß b: 16.050 mm
 - Gesamtzuglänge: 21.400 mm
- Schwanenhals in Mittelträger-Ausführung:
 - Länge: 3.700 mm
 - Breite 2.480 mm
 - Sattelhöhe (beladen): 1.300 mm



- Durchlenkradius nach vorne: 1.280 mm
- Durchlenkradius nach hinten: 2.700 mm
- Königszapfen: 2"
- SZM Sattelhöhe bel. 1.296 mm
- hydraulische Heb- und Senkfunktion mit hydraulischer Differenzialschaltung

- Fahrwerk hinten:

- Achsfabrikat: BPW Eco Plus
- Achshub (1): + 400 mm / - 200 mm
- alle Achsen hydraulisch gelenkt
- Bereifung: 245/70R17.5 146/146F
- Bagger/Kesselmulde 3.960 mm lang und ca. 860 mm breit
- Nachlenkung easyCONTROL "Comfort"
- Zentralschmieran. Fabrikat "BEKA-MAX"
- hydraulischer Achsausgleich (Hub ca. 600 mm -200 mm / + 400 mm)

- Sonstiges

- Aluminium-Bordwände, 4-seitig (mit Rückwand)
- Goldhofer-Staukasten "Premium"
- Ersatzradhalter, stehend auf der Ladefläche montiert
- 2 Ersatzräder (1 x für vorderes, 1 x für hinteres Fahrwerk)
- Rückfahrkamera

MPA-V 3 (245) A

- Flachbett Ladefläche:

- Länge: 7.500 mm
- Breite: 2.750 mm
- Bauhöhe der Tiefbett-Brücke: 300 mm
- Trägerbreite (Außenröhre): ca. 720 mm
- einfach teleskopierbar um 1.500 mm auf max. 9.000 mm
- 1-teilige mechanisch klappbare Auffahrrampe, Länge x Breite ca. 800 mm x 550mm

- Fahrwerk:

- Achsfabrikat: BPW Eco Plus
- alle Achsen hydraulisch Zwangsgelenkt
- Pendelachsen: Hub 350 mm
- Radstand. 1.510 mm
- Bereifung: 245/70R17.5
- Baggermulde 4.580 mm lang x 805 mm breit x 380 mm tief
- Zentralschmieranlage Fabrikat "BEKA-MAX"
- Nachlenkung



GOLDHOFER AKTIENGESELLSCHAFT
Donaustrasse 95
87700 Memmingen/Germany

Tel.: +49 8331 15-0
Fax: +49 8331 15-239
Web: www.goldhofer.com

- Spritzverzinkt; Lackierung: MB 7708 - Silbergrau

- ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN -

- ANGABEN OHNE GEWÄHR -

Kontakt

Goldhofer Aktiengesellschaft

Philipp Grosse

Donaustraße 95

87700 Memmingen

Deutschland

Tel.: +49 8331 15-817

E-Mail: philipp.grosse@goldhofer.com