

Goldhofer STN-L 4 (245) A RM2 "STEPSTAR"

Semiauflieger
EZ 04/2025
Gebrauchtfahrzeug

Preis auf Anfrage

Weitere technische Daten

Fahrzeugnummer GT2100451
Baujahr 2024

Ausstattung

Vermietung möglich

Fahrzeugbeschreibung

GOLDHOFER 4-Achs Satteltieflader
STN-L 4 (245) A RM2 "STEPSTAR"

Sattellast: 18.500 kg
Achslast 4 x 10 t
Gesamtgewicht: 58.500 kg
Eigengewicht: ca. 11.900 kg (ohne Zubehör)
Nutzlast: ca. 46.600 kg
Maß b: 11.870 mm

- Schwanenhals
 - Länge: 3.700 mm
 - Sattelhöhe (beladen bei Ladehöhe 1): 1.300 mm
 - Durchlenkradius nach vorne / hinten: 1.705 mm / 2.300 mm
 - Königszapfen: 2"
- Ladefläche:
 - Länge: 9.300 mm
 - Auszug einfach 3.740 mm
 - Breite: 2.550 mm
 - Ladehöhe 1 (beladen): 855 mm +140 mm / -60 mm
 - Bodenbelag: Stahl mit Antirutsch
- 4-Achs Fahrwerk:
 - Breite 2.550 mm
 - Baggermulde: Länge 3.450 mm Breite 760 mm Tiefe 310 mm
 - angeschrägtes Fahrzeugheck 8°, 550 mm Länge
 - mechanisch, federunterstützte Komfort-Fallstützen am



Fahrzeugheck

- Achsfabrikat: BPW Eco Max
- 2 x Starrachse | 2 x reibungsgelenkte Achse
- Zwillingsbereifung 245/70 R17,5

- Rampe, 2-teilig

- Länge 2.750 mm + 1.550 mm, Breite 800 mm
- Rampennutzlast: 38t
- Bodenbelag: Lärche
- Rampenbedienung (Hebewerk und Verschiebung) hydraulisch

- Sonstiges

- Radmuldenabdeckung/Alum "Premium", volle Breite 600 mm und verbreiterbar auf 3.000 mm mit 8 t Radlast; unterschiedl. Radmuldentiefen durch Verwendung der Radmuldenabdeckung (Tiefe ca.: 390 mm und 260 mm)
- Smart Board, Fabrikat Wabco
- TIM Knorr, Versorgung Rampen über E-Aggregat (NATO-Dose)
- Hochwertige ERMAX Fahrzeugelektrik
- Rundumleuchte
- Einfarbige Lackierung in RAL 3003 Rubinrot

- ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN -
- ANGABEN OHNE GEWÄHR -

Kontakt

Goldhofer Aktiengesellschaft

Philipp Grosse

Donaustraße 95

87700 Memmingen

Deutschland

Tel.: +49 8331 15-817

E-Mail: philipp.grosse@goldhofer.com