

Goldhofer SXN-L 4 + RA-3 + SN-L 7

Spezialanwendungen

EZ 10/2016

Gebrauchtfahrzeug

Preis auf Anfrage

Weitere technische Daten

Fahrzeugnummer #31788

Baujahr 2010

Fahrzeugbeschreibung

Goldhofer Spezialfahrzeug 11- Achs

SXN-L 4 Dolly freidrehend + RA-3 Rohradapter + SN-L 7

Nachläufer

Freidrehendes 4-Achs-Dolly Typ SXN-L 4-54/80 zum Transport von Turmsegmenten

- Gewichte
 - Sattellast: 28.400 kg
 - Achsen 4 x 10t Achslast
 - Gesamtgewicht: 68.400 kg
 - Eigengewicht: ca. 10.000 kg (ohne Zubehör)
 - Nutzlast: ca. 58.400 kg (max. Dolly-Nutzlast 58.000 kg)
- Schwanenhals
 - Breite 2.500 mm
 - Sattelhöhe (beladen): 1.300 mm
 - Durchlenkradius: hinten 2.800 mm
 - Königszapfen: 3,5 Zoll
 - 2.Fahrhöhe: 1.340 mm
 - Klappstützen zum Abstellen in unbeladenem Zustand, abgekappte Breite 2.990 mm
- Ersatzradhalter
 - Ersatzrad komplett mit Felge
- Ladefläche
 - Länge: 8.950 mm /Breite: 2.500 mm
 - schmaler Rahmen mit zwei geschweißten Blechprofilträgern und Quertraversen
 - Sattelplatte mit Kugelpfanne zur Aufnahme RA 3 (in 5 Positionen verschraub bar)
 - die Sattelplatte kann durch eine andere mit aufgebauter JSK-Sattelkupplung ersetzt werden (nicht im Lieferumfang enthalten) Ladehöhe = Höhe über Kugelpfanne
 - Am Heck verstärkte Platte für Stützzyylinder des RA 3-100



- Fahrwerk
 - Breite 2.550 mm
 - Radstand 1.310 mm
 - Ladehöhe (1): 1.740 mm + 140 mm / - 60 mm
 - Ladehöhe (2): 1.790 mm +/- 100 mm
 - Achsen: 1 + 2 Achse starr; 3 + 4 Achse Nachlaufachse
 - Bereifung: 245/70 R 17,5 (146/146 F)

- Allgemeines
 - Zentralschmieranlage Fabrikat "BEKA-MAX" mit einer Schmierpumpe

1 Satz RA 3-100

- Technische Daten:
 - Nutzlast: max. 50.000 kg pro Adapter
 - Eigengewicht: ca. 7.900 kg Eigengewicht pro Rohradapter
 - lichter Turmsegment-Flanschdurchmesser von ca. 2.500 mm bis ca. 5.300 mm
 - Abmessung (B x H) ca. 2.750 mm x 3.300 mm
 - DLR vorn: 5.700 mm
 - DLR hinten: 5.700 mm
 - Kombination SXN-L 4 + RA 3-100 + SN-L 7
 - Rohrdurchmesser Innenflansch 2.500 - 5300 mm
 - 8 x Spannpratzen zum Ankuppeln
 - 2 x Hatz 10 kW "lärmgedämpft" (24 V) aufgebaut auf Querträger vorn und hinten

SN-L 7 Nachläufer (Zulassung als Schnell- und Langsam Läufer)

- Gewichte
 - Achsen 7 x 10t Achslast (techn. max. 11.300 kg)
 - Gesamtgewicht: 70.000 kg
 - Eigengewicht: ca. 13.400 kg (ohne Zubehör)
 - Nutzlast: ca. 56.600 kg
- Ladefläche
 - Länge: 10.500 mm /Breite: 2.550 mm
- Fahrwerk
 - Breite 2.550 mm
 - Radstand 1.650 mm/1.510 mm/1.360 mm/1.360 mm/1.510 mm/1.650 mm
 - Ladehöhe beladen: ca. 1.175 mm +/- 100 mm (Oberkante Fahrwerksröhre)
 - Starrachsen
 - Achsen: 1-3 gelenkt / 4 starr / 5-7 gelenkt
 - Bereifung: 245/70 R 17,5 (144/144 F)
- Allgemeines
 - Tristopzylinder Typ 30"/30

- EBS Knorr
- Nachlenkung easyCONTROL "Comfort
- Sadolin 0013
- ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN -
- ANGABEN OHNE GEWÄHR -

Kontakt

Goldhofer Aktiengesellschaft
Philipp Grosse
Donaustraße 95
87700 Memmingen
Deutschland
Tel.: +49 8331 15-817
E-Mail: philipp.grosse@goldhofer.com