

Goldhofer STN-L 3 (245) A "Stepstar"

Semiauflieger
EZ 06/2026
Gebrauchtfahrzeug

Preis auf Anfrage

Weitere technische Daten

Fahrzeugnummer 4800232
Baujahr 2024

Fahrzeugbeschreibung

GOLDHOFER 3-achs Satteltieflader
Typ STN-L 3 (245) A »STEPSTAR«

Sattellast: 18.500 kg
3 x 10t Achslast: 30.000 kg (techn. max. 12t Achslast)
Gesamtgewicht: 48.500 kg
Eigengewicht: ca. 8.841 kg
Nutzlast: ca. 39.659 kg
Maß b: 11.270 mm
Gesamtzuglänge: 15.870 mm

- Schwanenhals
 - Länge: 4.100 mm
 - Sattelhöhe (beladen bei Ladehöhe 1): 1.300 mm
 - Höhe Schwanenhals/ Absatzhöhe: 220 mm / 670 mm
 - Durchlenkradius nach vorne/hinten: 1.785/2.300 mm
 - Königszapfen: 2"
 - Schwanenhals, starr, in Mittelröhren-Ausführung
 - Ecken vorne 45
 - Ersatzradhalter stehend an der Vorderseite des Schwanenhalses montiert
 - Staukasten Alu: Maße ca. H 400 mm x B 800 mm x T 380 mm, mittig
 - Alu-Steckbordwände: H 400 mm; 2 Stück Bordwand seitlich Länge 3150 mm)
 - Ersatzradhalter stehend an der Vorderseite des Schwanenhalses montiert
- Ladefläche:
 - Länge: 8.700 mm
 - Breite: 2.550 mm
 - technisch maximaler Auszug von 2.800 mm(Achtung: die maximal zulässige Gesamtlänge ist länder- und



zugmaschinenabhängig und weicht

daher von der technisch maximalen Länge ab)

- angeschrägtes Fahrzeugheck 8°, 550 mm Länge
- mechanische, federunterstützte Komfort-Fallstützen am Fahrzeugheck zum Abstützen beim Beladevorgang
- Baggermuldenlänge: L 3450 mm x B 760 mm x T 310 mm

• 3-Achs Fahrwerk:

- Achsfabrikat: BPW Eco Max
- 2 x Starrachse | 1 x reibungsgelenkte Achse
- Ladehöhe 1 (beladen): 855 mm +140 mm / -60 mm
- Ladehöhe 2 (beladen): 895 mm +/- 100 mm
- Rückfahrlenksperre der reibungsgelenkten Achse(n) über Rückwärtsgang
- Bremsanlage Fabrikat Knorr (gemäß EU-Vorschriften mit EBS-E)
- TIM G2 von Knorr (TrailerInformationModul)
- Fahrstabilitätsregelung RSS (Roll Stability Support)
- lastabhängige Liftachse auf der ersten Achse inkl. Anfahrhilfe (Zwangsabsenkung Liftachse TIM)

• Ladungssicherung

- 1 Paar Zurrpunkt LC 10.000 daN mittig auf der Ladefläche hinter dem Schwanenhals
- 1 Paar Zurrpunkt LC 10.000 daN mittig im Heckbereich der Ladefläche
- 8 Paar Zurrpunkt LC 10.000 daN im Außenrahmen der Ladefläche
- 7 Paar Rungentasche 100 x 50 mm im Außenrahmen der Ladefläche

- ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN -
- ANGABEN OHNE GEWÄHR -

Kontakt

Goldhofer Aktiengesellschaft
Philipp Grosse
Donaustraße 95
87700 Memmingen
Deutschland
Tel.: +49 8331 15-817
E-Mail: philipp.grosse@goldhofer.com