

## Goldhofer RA 2-80

Spezialanwendungen  
Gebrauchtfahrzeug

Preis auf Anfrage

### Weitere technische Daten

Fahrzeugnummer 4800241  
Baujahr 2013

### Fahrzeugbeschreibung

Rohradapter RA 2-80

Technische Daten:

Max. NL pro Adapterpaar (direkt an THP gekuppelt)  
STHP 8 (3+5) ca. 100.000 kg  
STHP 10 (4+6) ca. 88.000 kg

Max. NL pro Adapterpaar (in Verbindung mit Freidreheinrichtung)  
FDE mit DLR 4.200 mm ca. 96.000 kg  
FDE mit DLR 6.500 mm ca. 67.000 kg

Beschreibung:

- NL: max. 100.000 kg (bei gleicher Lastverteilung 50 : 50)
- EG pro Adapterpaar: ca. 11.500 kg
- Bolzen-Laschenkupplung, direktes Kuppeln an ein THP-Fahrwerk
- Aufnahmelaschen, direktes Kuppeln Freidreheinrichtung
- Kranhakenausschnitt oben
- Rohrdurchmesser Außenflansch: 2.070 - 5.280 mm
- Rohrdurchmesser Innenflansch: 1.665 - 4.965 mm
- 8 Stück Spannstangen incl. Druckstücke (längste Ausführung t = 250 mm)
- 4 Stück Bolzen zum Kuppeln bei Leerfahrt
- Bedienung der Hydraulik mittels Bedienpult des Hydraulikaggregats

Zubehör:

- 2 Stück Alu-Arbeitsbühnen incl.
- 1 Stück Alu-Leiter
- 2 Paar Warntafeln 423 x 423 mm incl. Halter für Rundumleuchte pro Warntafel, auf 5.400 mm ausziehbar
- 1 Satz Verbindungsleitungen 30 m (Hydraulik, Elektrik, Bremse, Lenkung, Lichterkette)



-1 Satz Spannketten 30 m, incl. Kettenspanner,  
Befestigungshaken und 2 Paar Vierkantrohren  
-1 Satz Werkzeug f. Spannspratzen (SW16/SW95)

RAL 3002 Karminrot

- ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN -  
- ANGABEN OHNE GEWÄHR -

### **Kontakt**

Goldhofer Aktiengesellschaft  
Philipp Grosse  
Donaustraße 95  
87700 Memmingen  
Deutschland  
Tel.: +49 8331 15-817  
E-Mail: [philipp.grosse@goldhofer.com](mailto:philipp.grosse@goldhofer.com)