

Goldhofer RA 2-80

Spezialanwendungen
Gebrauchtfahrzeug

Preis auf Anfrage

Weitere technische Daten

Fahrzeugnummer 4800242
Baujahr 2015

Fahrzeugbeschreibung

Rohradapter RA 2-80

Technische Daten:

Max. NL pro Adapterpaar (direkt an THP gekuppelt)
STHP 8 (3+5) ca. 100.000 kg
STHP 10 (4+6) ca. 88.000 kg

Max. NL pro Adapterpaar (in Verbindung mit Freidreheinrichtung)
FDE mit DLR 4.200 mm ca. 96.000 kg
FDE mit DLR 6.500 mm ca. 67.000 kg

Beschreibung:

- NL: max. 100.000 kg (bei gleicher Lastverteilung 50 : 50)
- EG pro Adapterpaar: ca. 11.500 kg
- Bolzen-Laschenkupplung, direktes Kuppeln an ein THP-Fahrwerk
- Aufnahmelaschen zum direktes Kuppeln an eine Freidreheinrichtung
- Kranhakenausschnitt oben
- Rohrdurchmesser Außenflansch: 2.070 - 5.280 mm
- Rohrdurchmesser Innenflansch: 1.665 - 4.965 mm
- 8 Stück Spannstangen incl. Druckstücke (längste Ausführung t = 250 mm)
- 4 Stück Bolzen zum Kuppeln bei Leerfahrt
- Bedienung mittels Kabelsteuerflasche oder über Bedienung Schwanenhals / Bedienungspult des Hydraulik-Aggregats

Zubehör:

- 2 Stück Alu-Arbeitsbühnen incl.
- 1 Stück Alu-Leiter
- 2 Paar Warntafeln 423 x 423 mm incl. Halter für Rundumleuchte pro Warntafel, auf 5.400 mm ausziehbar
- 1 Satz Verbindungsleitungen 30 m



(Hydraulik, Elektrik, Bremse, Lichterkette)
-1 Satz Spannketten 30 m, incl. Kettenspanner
-1 Satz Werkzeug f. Spannspratzen (SW16/SW95)

RAL 3002 - Karminrot

- ZWISCHENVERKAUF VORBEHALTEN -
- ANGABEN OHNE GEWÄHR -

Kontakt

Goldhofer Aktiengesellschaft
Philipp Grosse
Donaustraße 95
87700 Memmingen
Deutschland
Tel.: +49 8331 15-817
E-Mail: philipp.grosse@goldhofer.com